

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



FAMILIA CREA

LÍNEA MADERA JARDIN

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Protector para muebles de jardín y tarimas. Formulado con aditivos nanotecnológicos y resinas al agua de última generación, combinado con aceites que penetran y nutren la madera, manteniendo su aspecto natural. Resistente a la intemperie, con filtros UV. Fácil aplicación y mantenimiento. Bajo olor. Saturador de maderas al agua.

USOS

Exterior/Interior

Madera Maciza y Chapada

Usar sobre maderas limpias

Penetra, protege y nutre la madera

Resistente a la intemperie, con filtros UV

Transpirable e hidrófugo

Mobiliario jardín, tarimas.

PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Para máxima protección exterior aplicar con color
- Buena resistencia al agua
- No deja película en superficie
- De fácil aplicación
- No Cuarteo
- Microporoso
- Resistencia U.V.
- Buena adherencia
- Excelente protección a los factores climáticos
- Producto listo al uso.No diluir

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1 INCOLORO

Acabado Mate

Peso específico 0,99± 0,05 kg/l

Viscosidad 13 +/- 2 SG

Sólidos en volumen 13± 1

Sólidos en peso 14± 1

VOC Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):4,64 g/l

Rendimiento aprox. por mano 10-14 m²/L

Secado tacto (20°C HR: 60%): 30-60min

Repintado (20°C HR: 60%): 6-12h

Colores Incoloro, Pino Amarillo, Teca, Verde Caña, Nogal, Ipe.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.

Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

1C - 07/06/2024

- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con lasures o similares, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, se recomienda lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmalte sintético eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido tratadas con nutrientes o con Aceite Protector se aplica directamente.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Al uso
Rodillo	Al uso
Pistola air less	Al Uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera nueva ext/int			
MAX	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
STD	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
Muebles jardín, madera y similares			
MAX	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
STD	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
Madera pintada o barnizada ext./int.			
MAX	Decapar+ Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
STD	Decapar+ Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1

SEGURIDAD

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L, 2.5 L