

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 26/08/2022

**FAMILIA** ESMALTES**LÍNEA** SPRAY MULTISOPORTE**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Envase cargado con propelente, disolventes y aditivos para ser rellenado con pinturas al disolvente, compatible con la mayoría de pinturas garantizando su correcta aplicación, siendo ideal para la reparación de puntos específicos o repintado de zonas puntuales.

El producto cargado no se modifica con lo que sus propiedades se ajustan a lo que se define en su Ficha Técnica.

Testado con Montosintético, Marisma, Esmalte Secado Rápido, Luxatín, Ferrorite, Barnices Sintéticos, Montoxyl Classic, Aceite de Teca,.... para otros productos consultar.

USOS**PROPIEDADES****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	MONTOSPRAY PREFILL
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Seguir indicaciones del producto rellenado

Restauración y mantenimiento

Seguir indicaciones del producto rellenado

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.

Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.

Proteger las áreas que no se van a pintar.

Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.

Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406 - 1405 y Quitamont Universal

Método de aplicación **Dilución orientativa**

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 26/08/2022

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

Imprimación

Intermedia

Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L