

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

2 - 27/09/2016



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA ADITIVOS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Aditivo matizante para añadir a productos base disolvente en general.

## USOS

Matizante universal para sistemas base solvente

## PROPIEDADES

No altera las propiedades del producto al que se aditiva

Aditivable sobre Esmaltes, Barnices sintéticos, Nitrocelulósicos, Poliuretánicos

Permite el ajuste de brillo deseado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS MATIZADOR
Relación de mezcla	Se recomienda aditivar del 5 al 20% de converplus
Acabado	Transparente
Peso específico	1,08± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	27± 1
Sólidos en peso	43± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	(20°C HR: 60%): el del producto al que se aditiva
Colores	Transparente

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

**Soportes Nuevos**

Mismo que producto a aditivar

**Restauración y mantenimiento**

Mismo que producto a aditivar

## MODO DE EMPLEO

**Consejos de aplicación**

Remover hasta su perfecta homogeneización

Mezclar con producto base mediante agitador o espátula.

Mismo que producto a aditivar.

Adición: 5-20% en volumen sobre producto Monto.

Imprimir con la imprimación recomendada en cada caso.

Seguir los métodos de aplicación del producto a aditivar.

En el cuadro donde pone soporte debemos interpretar productos a aditivar.

**Disolvente para dilución y limpieza**

Disolvente 1405

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

2 - 27/09/2016

Método de aplicación      Dilución orientativa

## SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

Sobre los soportes habituales

MAX

STD    Idem productos Monto a aditivar

Idem productos Monto a aditivar

Idem productos Monto a aditivar+Converplus matizador

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L