



FAMILIA ESMALTES
LÍNEA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Esmalte acrílico brillante en spray para reparar de forma rápida arañazos y pequeños desperfectos en superficies blancas de electrodomesticos como calentadores, neveras,....

USOS

Exterior/Interior
Radiadores
Frigoríficos
Sobre metal adecuadamente imprimado

PROPIEDADES

- Adherencia
- Acabado brillante
- Excelente igualación
- Alta cubrición
- Resiste temperaturas hasta 80 °C
- Caudal/Flujo controlado para obtener acabados perfectos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS BLANCO
Acabado	Brillante
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	10min
Repintado	30min
Colores	Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Hierro, metales pintados:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe de estar desengrasada, limpia y seca
- Sobre superficies oxidadas debemos eliminar el oxido mediante los medios habituales recomendados por Montó

Restauración y mantenimiento

Hierro y sus derivados esmaltados:

- 1.Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta
- 2.Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.
Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.
Proteger las áreas que no se van a pintar.
Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras cruzadas.
No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

MONTOSPRAY ELECTRODOMESTICOS

No aplicar con humedad relativa superiores al 80%.
No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C
Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.
Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 1 - 2 m2 (dos capas cruzadas)

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406-1405 y Quitamont universal

Método de aplicación **Dilución orientativa**

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Hierro			
MAX	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
STD			Montospray Electrodomesticos
Pinturas antiguas en buen estado			
MAX	Montospray Electrodomesticos		Montospray Electrodomesticos
STD			Montospray Electrodomesticos

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L