

MICROCEMENT PRIMER N-ABS HARDENER



FAMILLE ALTA DECORACION

LIGNE DECO MICROCEMENTO

DESCRIPTION ET NATURE

Durcisseur pour MICROCEMENT PRIMER N-ABS.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MICROCEMENT PRIMER N-ABS HARDENER
Rapport de mélange	2 MICROCEMENT PRIMER N-ABS : 1 N-ABS HARDENER (w)
Aspect	.
Densité	1,08± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Procéder selon la fiche technique MICROCEMENT PRIMER N-ABS

Restauration et entretien

Procéder selon la fiche technique MICROCEMENT PRIMER N-ABS

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Le produit de cette fiche technique a la durée de conservation indiquée s'il est stocké dans un endroit sec, à une température comprise entre 5 et 35°C dans l'emballage d'origine.

Le produit peut cristalliser à basse température, dans ce cas, il peut être récupéré par chauffage à 50 °C et agitation ultérieure. De cette façon, il ne perd pas ses caractéristiques et conserve ses valeurs et ses propriétés.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

MICROCEMENT PRIMER N-ABS HARDENER

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

1 Kg