

# MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER

**FAMILIA** ALTA DECORACION**LINHA** DECO MICROCEMENTO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Catalisador Alifático PUR, para a família dos vernizes de base aquosa para MICROCEMENT PROTECTOR.

**USOS**

Interior / Exterior

Ideal para envernizar Microcemento ODeco, em pavimentos e paredes.

Uso ambiental: Exclusivamente por pessoal especializado

**PROPRIEDADES****CARACTERISTICAS TECNICAS**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Color            | MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER       |
| Proporção de mistura        | 3 PROTECTOR / 1 HARDENER en peso (w) |
| Peso específico             | 1,07 ± 0,05 kg/l                     |
| Sólidos em volume           | 70 ± 1                               |
| Sólidos em peso             | 75 ± 1                               |
| Rendimento aprox. por demão | Em função do uso do produto          |

|       |              |
|-------|--------------|
| Cores | Transparente |
|-------|--------------|

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos****Restauração e manutenção****MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

Ver ficha técnica do MICROCEMENT PROTECTOR

**Diluyente para diluição e limpeza**

Água

**Metodo de aplicacao** Diluição orientativa**SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

Primario

Intermédia

Acabamento

# MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.8 Kg