

**FAMILIA** ALTA DECORACION / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** SISTEMA MICROCEMENTO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Resina à base de polímeros orgânicos.

É uma emulsão acrílica à base de água. Faz parte do conjunto de produtos ODeco MicroCement System. Ele atua como um aglutinante para produtos cimentícios. É também o meio onde a cor é adicionada.

USOS

- Sistema de tingimento de base para Microcimento ODeco
- Para misturar com Base, Walls ou Floors de Microcimento.

PROPRIEDADES

Dureza

Fácil de aplicar

A água

Bom comportamento na elaboração de cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MICROCEMENT RESIN TR
Proporção de mistura	Según Parte A, ver modo de empleo
Peso específico	1,01± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	24± 1
Sólidos em peso	27± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,18 g/l
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Incolor Tabela de cores ODeco Microcimento disponível com sistema de tingimento MONTOMIX.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Consulte a ficha técnica Microcimento ODeco Base, Walls ou Floors.

Restauração e manutenção

Consulte a ficha técnica Microcimento ODeco Base, Walls ou Floors.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

No balde que acompanha, despeje o conteúdo da resina.

Nisto, polvilhe, sob agitação mecânica suave, o pó do saco.

Agite bem por pelo menos 5 min.

Proporção da mistura dependendo do produto usado:

- Base de Microcimento: 15 kg da Parte A: 5L da Parte B (Resina de Microcimento TR)
- Pisos de Microcimento: 13 kg da Parte A: 5L da Parte B (Resina de Microcimento TR)
- Paredes de Microcimento: 12 kg da Parte A: 5L da Parte B (Resina de Microcimento TR)

Evite deixar o produto da mistura nas paredes do balde, recolhendo regularmente para evitar que resseque.

Fecha de Alta

21-04-2021

Versao

4 - 04/06/2024

Disponível com espátula especial para cores branco e pastel.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao

Espátula de metal

Espátula metálica

Diluição orientativa

Según producto

Según producto

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
solos / pavimentos			
MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT BASE	MICROCEMENT FLOORS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)

Visão geral do sistema completo

MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT BASE	MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K)

Paredes

MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOOR/WALLS	SEALER+ MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT BASE	MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER+ MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K)

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 Kg