

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** MASILLAS AL USO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Massa super elástica impermeabilizante a água com fibras, pronta a usar, para o tratamento específico de gretas e fissuras

USOS

Exterior / Interior

Cimento, Gesso, Betão, Tijolo

Superfícies comuns de construção: gesso, cimento, gesso cartonado, fibrocimento, gesso cartonado, pinturas antigas em bom estado, etc.

Divisórias: placas de fibro-gesso, gesso laminado, gesso cartonado ou similares

Reparação de fendas tapar juntas, tapar buracos

PROPRIEDADES

- Elasticidade
- Impermeável
- Mínimo abatimento
- Boa aplicabilidade
- Não racha
- Sem cheiro quando seca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color PLASMONT FIBRA ELASTICO

Acabamento Mate

Peso específico 1,36± 0,05 kg/l

Sólidos em volume 53± 1

Sólidos em peso 68± 1

Espessura min. recomendada 1 mm

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto (20°C HR:60%,1mm):4-8h

Repintado 24-48h

Cores Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

- Limpe o substrato removendo poeira, corpos estranhos e/ou detritos.
- Antes de aplicar a massa, aplique o fixador apropriado (consulte a Família 6): Emulsão Fixadora, Fijamont, etc.
- Certifique-se de que a massa preencha completamente a fissura e molhe bem o substrato.
- Aguarde a secagem completa para verificar se há retração.
- Finalize sempre com o revestimento apropriado para o uso pretendido da superfície.

Restauração e manutenção

- Abra quaisquer rachaduras ou fissuras até uma profundidade saudável e remova qualquer poeira com uma escova.
- Remova quaisquer materiais estranhos mal aderidos ou danificados do substrato. Abra quaisquer poros obstruídos lixando ou usando outros meios mecânicos.
- Proceda como para substratos novos.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Utilizar as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e isentas de ferrugem.
- Aplicar em substratos limpos e secos.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Manter boa ventilação durante a secagem.
- Não aplicar em umidade relativa acima de 80%.
- Repintar com uma segunda demão para evitar possível encolhimento.
- Repintar após a secagem completa do produto.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Espátula	al uso
Espátula	al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Obra nova / velha interior			
MAX	Fijador (Emulsión Fijadora)	Plasmont Fibra Elastico	Fijador (Emulsión Fijadora) / Familia 1
STD		Plasmont Fibra Elastico	Fijador (Emulsión Fijadora) / Familia 1
pintura exterior velha em mau estado			
MAX	Fijador (Emulsión Fijadora)	Plasmont Fibra Elástico	Fijador (Emulsión Fijadora) / Familia 2 ó Familia 3
STD	Plasmont Fibra Elástico	Fijador (Emulsión Fijadora)	Familia 2 ó Familia 3
Madeira			
MAX	Fijamont / Emulsión Fijadora	Plasmont Fibra Elástico	Familia 4
STD		Plasmont Fibra Elástico	Familia 4

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 36 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

502305

PLASMONT FIBRA ELASTICO



Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

7 - 27/10/2025 :

EMBALAGENS

0.75 L, 2.5 L