

Fecha de Alta

09-07-2008

Versao

1C - 20/08/2024

**FAMILIA** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO**LINHA** MONOCAPA PROYECTABLE**DESCRIÇÃO E TIPO**

Produto monocamada em utilização, para a preparação e acabamento simultâneo de novas superfícies lisas de construção em interiores, por meio de equipamento de projeção. Ideal para terminação em tabiques secos para instalações Q2 e tetos.

USOS

Interior

Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

Gesso

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em português

Ideal para tectos

PROPIEDADES

Aderência

Permite evitar o trabalho de aplicação de primário

Economiza mão de obra, já que permite poupar uma demão de acabamento

Conseguem-se acabamentos mates, lisos e uniformes com menos demãos

Soluciona problemas de aderência sobre pladur e gesso projectado

Projectável

Ideal como fundo colorido para acabar com cores de baixo poder de cobertura

Poupa tempo e custos de aplicação

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOPLAC 2 EN 1 BLANCO
Acabamento	Mate
Peso específico	1,68± 0,05 kg/l
Viscosidade	140 +/- 15 PO
Sólidos em volume	46± 1
Sólidos em peso	68± 1
VOC	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,79 g/l
Rendimento aprox. por demão	0,7-2 m²/Kg

Secagem tacto	30-60min
Repintado	24-48h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Gesso.

1. Aguarde até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, fixador ou uma camada diluída do mesmo produto
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros. Usar uma lixadeira Rotex com lixa de grão 220, 240.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)
8. Verificar a adequação do 2 em 1 no suporte.

Fecha de Alta

09-07-2008

Versao

1C - 20/08/2024

Tabiques secos (PYL):

1. As paredes divisórias devem estar em perfeitas condições.
2. Aplicar a massa em juntas e defeitos, deixando a divisória pronta para ser completada com o sistema Montoplac®
3. Faça uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
4. Em seguida, limpe para garantir que o substrato está livre de poeira, gorduras e outros contaminantes.
5. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Selante Antimanchas.

Restauração e manutenção

Restauro e manutenção:

1. Eliminar completamente as tintas velhas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Nos suportes pintados deve ser verificada a solidez e ancoragem da pintura, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades, e remover poeira e sujeira antes de serem repintados.
4. Dar massa com plaste aos defeitos do suporte (ver em família PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas correspondentes a plastes em pó e betumes preparados para fazer uma escolha adequada).
5. Trate os suportes com mofos com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Aplicar em superfícies novas, higienizadas, limpas e secas.

Para obter acabamentos perfeitamente lisos, o fundo deve ter uma boa planimetria, com defeitos e marcas de parafusos previamente cobertos, etc., e depois lixar o produto

Equipamento de projeção sem ar.

Pressão mínima: 140 bar.

Aplicar com equipamento de projeção, recomendamos bicos de ventoinha a partir da ventoinha 4 e bicos a partir de 21.

Recomendamos aplicações de 300 - 400 microns secos por demão (600 - 800 microns húmidos, 1-1,3 Kg/metro), atingindo 1000 microns sem elevação.

Recomenda-se a aplicação por camada de uma espessura de 400 a 700 microns.

Não recomendado para uso em substratos de baixa absorção.

Limpeza de materiais com água.

Não aplique o produto a temperaturas inferiores a 5°C ou em superfícies expostas a forte insolação.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Método de aplicação

Pistola air less

Diluição orientativa

0-5%

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermedia	Acabamento
gesso			
MAX	Montoplac 2 en 1	Montoplac 2 en 1	Familia 1
STD	Montoplac 2 en 1		
Tabiques secos (PYL):			
MAX	Montoplac 2 en 1	Montoplac 2 en 1	Familia 1
STD	Montoplac 2 en 1		

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Fecha de Alta

09-07-2008

Versao

1C - 20/08/2024

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropiada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

25 Kg