

AGUARRAS SIMIL PREMIUM 1417

**FAMILIA** DISOLVENTES**LINHA** DISOLVENTES**DESCRIÇÃO E TIPO**

Dissolvente à base de hidrocarbonetos alifáticos combinado com aguarrás e terpenos.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Excelente diluente para aplicação à trincha ou rolo de esmaltes e vernizes sintéticos assim como em produtos onde se especifica o seu uso como diluente
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal
Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial
Atrasa a secagem inicial do produto, o que permite uma excelente nivelção
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas
Cheiro característico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	AGUARRAS SIMIL PREMIUM 1417
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,76 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0 ± 1
Sólidos em peso	0 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Como regulador de viscosidade:
- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.
- Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:
- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.
- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluente para diluição e limpeza

AGUARRAS SIMIL PREMIUM 1417

Metodo de aplicacao

Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.25 L, 0.5 L, 1 L