

Fecha de Alta

31-10-2007

Versao

4 - 23/08/2024

**FAMILIA** ESMALTES**LINHA** ANTIOXIDANTE METALES**DESCRIÇÃO E TIPO**

Dissolvente recomendado para a diluição e a limpeza da linha Ferrorite Antioxidante.

USOS

Imprescindível para diluição do esmalte martelado Ferrorite

Recomendado para os esmaltes Ferrorite liso e forja. Regula a viscosidade de aplicação dos produtos Ferrorite

PROPRIEDADES

Cheiro característico

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial

Juntando nas proporções prescritas não altera as propriedades do produto final

Isento de água e alcoois

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	FERRORITE DISOLVENTE
Peso específico	0,83 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0 ± 1
Sólidos em peso	0 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	-
Repintado	-
Cores	Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Proceda conforme indicado na pintura, na qual este produto é recomendado.

Restauração e manutenção

Proceda conforme indicado na pintura, na qual este produto é recomendado.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Como regulador de viscosidade:

-Adicionar Ferrorite, na proporção indicada na ficha técnica do produto a ser diluído.

-Mexa com uma espátula e lentamente, a mistura anterior até obter um produto homogêneo.

Como solvente de limpeza de ferramentas:

-Limpe as ferramentas imediatamente após o uso, até o total desaparecimento da Ferrorite.

-Depois lave com água e sabão e seque imediatamente após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Fecha de Alta

31-10-2007

Versao

4 - 23/08/2024

Metodo de aplicação

Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.25 L, 0.75 L, 5 L