771445

Fecha de Alta 27-02-2014 Versión

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



10 - 19/06/2024



FAMILLE CREALLIGNE MADERA

MADERA JARDIN

DESCRIPTION ET NATURE

Protecteur pour meubles de jardin et plates-formes. Formulé avec des additifs nanotechnologiques de dernière génération et des résines aqueuses, combinés avec des huiles qui pénètrent et nourrissent le bois, en conservant son aspect naturel. Résistant aux intempéries, avec filtres UV. Application et maintenance faciles. Une faible odeur. Saturateur en bois saturé d'eau.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois massif et contreplaqué. Utiliser sur du bois propre

Pénètre, protège et nourrit le bois

Résistante aux intempéries, avec filtres UV

Respirante et hydrofuge Mobilier de jardin, terrasses

PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Pour une meilleure protection en extérieur, appliquer en couleur.

Résistance à l'eau

Facilité d'application

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer

Ne laisse pas de pellicule

Ne craquelle pas

Microporeux

Resiste aux U.V.

Bonne adhérence

Grande protection contre facteurs climatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1 INCOLORO
Aspect	Mat
Densité	0,99± 0,05 kg/l
Viscosité	13 +/- 2 SG
Extraits secs en volume	13± 1
Extraits secs en poids	14± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):4,64 g/l
Rendement approximatif par couche	10-14 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):30-60min
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):6-12h
Couleurs	Incolore, pin jaune, teck, vert roseau, noyer, ipé.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs:

- Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20%.

771445

Fecha de Alta 27-02-2014 Versión

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



10 - 19/06/2024

- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Poncer pour éliminer de possibles restes de colle des unions
- Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, ensuite éliminer la poussière au moyen d'une brosse ou de tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis avec des lasures ou similaires, enlevez les zones mal adhérées ou en mauvais état, il est recommandé de poncer légèrement, enlever la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou polyuréthanes, éliminer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été émaillés avec de l'émail synthétique, les retirer par décapage ou par des moyens mécaniques et procéder comme sur les bois neufs.
- S'ils ont été traités avec des nutriments ou avec de l'huile de protection, appliquer directement.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer bien le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Appliquer en tenant compte des dilutions recommandées dans le paragraphe Systèmes d'Application.
- Poncer préalablement pour garantir une bonne pénétration et une égalisation sur le bois.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

Eaι

Méthode d'application	Indications de dilutior
Brosse	Al uso
Rouleau	Al uso
Pistolet air less	Al Uso
Pistolet air mix	Al uso
Pistolet aérographe	Al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect		
Bois neuf ext/int					
MAX	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1		
STD	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1		
Meubles jardin, bois et similaires					
MAX	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1		
STD	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1		
Bois peint ou vernis ext./int.					
MAX	Decapar+ Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1		
STD	Decapar + Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1		

SÉCURITÉ

771445

Fecha de Alta 27-02-2014 Versión

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



10 - 19/06/2024

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.5 L, 2.5 L