

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1



FAMILIA CREA

LINHA MADERA JARDIN

DESCRIÇÃO E TIPO

Protetor para móveis de jardim e decks. Formulado com aditivos nanotecnológicos e resinas a água de última geração, combinado com óleos que penetram e nutrem a madeira, mantendo o seu aspeto natural. Resistente à intempérie, com filtros U:V:. De fácil aplicação e manutenção. Baixo odor.

USOS

Exterior / Interior

Madeira maciça e chapada

Usar sobre madeiras limpas

Penetra, protege e nutre a madeira

Resistente à intempérie, com filtros UV

Transpirável e hidrofugo

Mobiliário de jardim e decks

PROPRIEDADES

Poder de penetração

Para máxima protecção exterior aplicar com cor

Resistência à água

Pronto para uso. Não diluir

De fácil aplicação

Não racha

Micro poroso

Resistente U.V.

Boa aderência

Excelente protecção contra factores climáticos

Não deixa película na superfície

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1 INCOLORO

Acabamento Mate

Peso específico $0,99 \pm 0,05$ kg/lViscosidade 13 ± 2 SGSólidos em volume 13 ± 1 Sólidos em peso 14 ± 1

VOC Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 4,64 g/l

Rendimento aprox. por demão 10-14 m²/L

Secagem tacto (20°C HR:60%): 30-60min

Repintado (20°C HR:60%): 6-12h

Cores Incolor, Pino Amarillo, Teca, Verde Caña, Nogal, Ipe.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

1. O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou resíduos.
2. Aplicar sobre madeiras com um teor humidade inferior a 20%.
3. Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1

4. Lixar e eliminar possíveis restos de cola da montagem e falhas das máquinas.

5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve ser previamente lixada e eliminado o pó utilizando escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

- Se foram envernizadas com lasures de poro aberto: Eliminar produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante do lixado e proceder como sobre madeiras novas.

- Se foram envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.

- Si foram esmaltadas com esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos, lixar até alcançar madeira e proceder como sobre madeiras novas.

- Se foram tratados com nutrientes ou com óleo protetor aplica-se diretamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Agitar o produto até perfeita homogeneização.

Aplicar sobre substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas na alínea Sistemas de aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualização sobre a madeira.

Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superfícies expostas a forte calor.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicación	Diluição orientativa
Trincha	Al uso
Rolo	Al uso
Pistola air less	Al Uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira nova ext. / int.			
MAX	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
STD	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
Móveis de jardim em madeira e similares			
MAX	Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
STD	Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1
Madeira pintada ou envernizada ext/int.			
MAX	Decapar+ Klearxyl Di Anticarcomas	Crea Aceite Protector 2 en 1	Crea Aceite Protector 2 en 1
STD	Decapar+ Crea Aceite Protector 2 en 1		Crea Aceite Protector 2 en 1

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

CREA ACEITE PROTECTOR 2 EN 1

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropiada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L