

Fecha de Alta

22-08-2007

Versión

2 - 23/09/2016



FAMILIA DISOLVENTES

LÍNEA DISOLVENTES

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Disolventes isoparafínicos, de muy débil olor y exentos de aromáticos, especialmente concebidos para Tixoway, esmaltes y barnices sin olor.

## USOS

Limpieza de herramientas en los productos recomendados

Regulador de la viscosidad de aplicación en las Pinturas Tixoway Antihumos y Tixoway Antihumedad

## PROPIEDADES

- Aplicabilidad Óptima
- Bajo olor

Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial

Retrasa el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación

No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas

Válido para diluir esmaltes y barnices sintéticos convencionales

Débil capacidad de dilución

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE SIN OLOR 1412
Acabado	Transparente
Peso específico	0,73 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	0 ± 1
Sólidos en peso	0 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

**Soportes Nuevos**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

**Restauración y mantenimiento**

Proceder como se indica en la pintura, en la que se recomienda este producto.

## MODO DE EMPLEO

**Consejos de aplicación**

-Como regulador de viscosidad:

-Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.

-Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.

-Como disolvente limpieza de herramientas:

-Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura.

-Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

**Disolvente para dilución y limpieza**

Fecha de Alta

22-08-2007

Versión

2 - 23/09/2016

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa****SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

Imprimación

Intermedia

Acabado

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.75 L, 1 L, 5 L