

QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA SISTEMA ANTIGRAFFITI

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Gel limpiador de pintadas, que elimina fácilmente spray, esmaltes sintéticos y pinturas plásticas, sobre el protector Anti-Pintadas Montó.

USOS

Utilizar sobre Antipintadas Monto

PROPIEDADES

- Buen Rendimiento.
- No altera el producto tratado con Antipintadas Monto
- En el peor de los casos reblandece la pintura y ésta salta con agua a Presión
- Se elimina con agua
- Reduce costos de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS

Acabado Transparente

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Colores Incoloro

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Soportes nuevos obras:

No es necesaria. Tras su aplicación eliminar con agua abundante

Restauración y mantenimiento

No es necesaria. Tras su aplicación eliminar con agua abundante

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Mediante un paño, trapo o similar, brocha, rodillo, sin diluir.

Frotar hasta eliminar la Pintada

Posteriormente lavar con agua abundante hasta eliminar todos los restos

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha 0

Rodillo 0

Trapo 0

QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antipintadas Monto			
MAX	Quitamont Limpia Pintadas	Quitamont Limpia Pintadas	Quitamont Limpia Pintadas
STD			

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS