

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

3 - 26/08/2022



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura especial antimanchas en spray en base acrílica. Indicada para sellar la mayoría de manchas como nicotina, aceite, mancha de humedad, salsa de tomate, vino, te, café,...

USOS

- Interior/Exterior

Cartón yeso

Cemento

Escayola

Gotelé

Obra

yeso

PROPIEDADES

- Antimanchas
- Acabado liso
- Acción rápida
- Buen poder de cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY ANTIMANCHAS BLANCO

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto 15 min.

Repintado 1 h.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, aceites o materiales no adherentes. Para limpiar usar disolventes adecuados. Si la superficie es muy absorbente, se necesitarán más pasadas del producto. No aplicar sobre manchas frescas.

Restauración y mantenimiento

Cómo eliminar las manchas:

Dependerá de la adsorción del soporte. No aplicar sobre manchas frescas.

Sobre manchas de nicotina, té, café y rotuladores al agua: aplicar mínimo 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario.

Sobre manchas de aceite, salsa de tomate, vino, vinagre, lápices y rotuladores al disolvente: aplicar mínimo 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada una de ellas. Dejar secar 24h y repetir la operación si fuera necesario.

Sobre manchas de pintalabios: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo de 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada pasada. Dejar secar 24h y repetir si fuera necesario.

Sobre manchas de hollín: Lavar la parte manchada con una bayeta en agua. Dejar secar y después aplicar mínimo 2 capas cruzadas dejando secar 10min entre cada una de las pasadas. Dejar secar 24h y repetir si fuera necesario.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Utilizar el spray a 20-25°C. Con temperaturas frías calentar al baño maría, nunca en contacto directo con la llama.

Agitar el spray de 1 a 2 minutos para asegurar una buena homogenización.

Para garantizar la buena aplicación, se recomienda agitar el producto durante su uso.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

3 - 26/08/2022

Pulverizar a 25-30 cm del soporte

Aplicar cruzando las manos, primero verticalmente y después horizontalmente.

Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 1 - 2 m² (dos capas cruzadas)**Disolvente para dilución y limpieza**

Disolvente 1406 - 1405 y Quitamont Universal

Método de aplicación **Dilución orientativa****SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte con manchas			
MAX	Montospray Antimanchas	Montospray Antimanchas	Acabados Montó
STD		Montospray Antimanchas	Acabados Montó

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L