

MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER



FAMILIA ALTA DECORACION

LÍNEA DECO MICROCEMENTO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador PUR alifático, para la familia de barnices base agua para MICROCEMENT PROTECTOR.

USOS

Interior/Exterior
Ideal para el barnizado de Microcement ODeco, en suelos y paredes..
Uso ambiental: Exclusivamente por personal especializado

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER
Relación de mezcla	3 PROTECTOR / 1 HARDENER en peso (w)
Vida de la mezcla	2 horas a 20 °C
Peso específico	1,07 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	70 ± 1
Sólidos en peso	75 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

Colores	Transparente.
---------	---------------

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Restauración y mantenimiento

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Ver ficha técnica MICROCEMENT PROTECTOR

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación **Dilución orientativa**

MICROCEMENT PROTECTOR HARDENER

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.8 Kg