



FAMILIA ALTA DECORACION

LINHA COMPLEMENTOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Cera para obter acabamentos hidropelentes e brilhantes em estuques de tipo Palladio, Marmorino ou Grassetto.

USOS

Interior

Marmorino, Palladio, Grassetto

PROPIEDADES

Aplicabilidade ideal
Poder de penetração
Secagem rápida
Acabamentos repelentes á água
Baixo consumo em especial sobre paladio

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CERA ESPECIAL ESTUCOS
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,78± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	40± 1
Rendimiento aprox. por demão	15-20 m²/L

Cores	No altera el color del estuco
-------	-------------------------------

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

- Mortero de cemento, yeso y sus derivados:
- No procede.
- Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Grassetto o Palladio una vez secos.

Restauração e manutenção

- Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Grassetto o Palladio.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre substratos limpios y secos.
- Aplicar en capas finas y de modo homogéneo y uniforme.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Pulir con paño limpio, inmediatamente después de aplicar el producto.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401

Fecha de Alta

26-02-2008

Versao

4 - 21/08/2024

Método de aplicação **Diluição orientativa**
Pano de algodão 0

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Tela asfáltica			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Madeira			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
construção			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L