

Fecha de Alta

30-10-2007

Versao

8 - 20/08/2024



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIPÇÃO E TIPO

Verniz alcídico-uretanado transparente de poro fechado e acabamento brilhante, caracterizado pela sua facilidade de aplicação com trincha e elevada resistência aos raios UV.

USOS

Exterior / Interior

Tratamento da madeira

Resistência em climas extremos

Zonas em que a reflexão da neve obriga a uma elevada protecção UV

Para uso do publico em geral

PROPRIEDADES

Dureza
 Elasticidade
 Fime homogénio
 Boa lavabilidade
 Poder de penetração
 Resistência aos agentes atmosféricos
 Resistência ao amarelecimento
 Filtros UV
 Resistencia química
 Capacidade de reenchimento
 Sem cheiro quando seca
 Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ ALTA MONTAÑA
Acabamento	Alto Brilho (143+ -5 UNE-48026 a 60°)
Peso específico	0,87± 0,05 kg/l
Viscosidade	120 +/- 30 SG
Sólidos em volume	57± 1
Sólidos em peso	60± 1
VOC	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	15-21 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 2-4h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24h
Cores	Base: Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Novas madeiras:

- No exterior proteger a madeira com Klearxyl Di Antiworms do ataque de fungos e insectos xilófagos.
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Aplicar em madeira com teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.

Fecha de Alta

30-10-2007

Versao

8 - 20/08/2024

- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovação ou qualquer outro meio mecânico.
- Recomenda-se a aplicação de primário com Montoxyl Fondo (Cód.: 501301).

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada

- Se tiverem sido envernizadas com Montoxyl Primer (Cód.: 1301), eliminar os produtos estranhos, eliminar as zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e proceder como na madeira nova.
- Se tiverem sido envernizadas com Montoxyl Color (Cód.: 1300), remover produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e proceder como madeira nova.
- Se tiverem sido envernizados com vernizes de poros fechados como Verniz Sintético Universal Fosco (Cód.: 1350), Acetinado (Cód.: 1360) ou Brilhante (Cód.: 1370), Verniz Veleiro (Cód.: 1380), Verniz High Mountain (Cód.: 1380), Verniz High Mountain (Cód.: 1380). 1385) ou similar, remover por decapagem com Quitamont Universal (Cód.: 3510) ou por meios mecânicos e proceder como para madeira nova se ocorrerem bolhas, levantamento de bordas ou fissuras. Se a superfície estiver em bom estado, lixar levemente, retirar o pó resultante do lixamento e proceder como na madeira nova.
- Se tiverem sido envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, removê-los por decapagem com Quitamont Universal (Cód.: 3510) ou por meios mecânicos e proceder como para madeira nova, caso tenham ocorrido bolhas, levantamento de arestas ou fissuras. No caso dos poliuretanos e se a superfície estiver em bom estado, lixar levemente, eliminar o pó resultante do lixamento e proceder como na madeira nova.
- Se tiverem sido vidrados com esmalte sintético (Código Montosintetic: 2020, 2024), Marisma (Código: 2010, 2014), Luxatín (Código: 2028) ou similar, remover por decapagem com Quitamont Universal (Código: 3510) ou por ação mecânica significa e Proceda como com madeira nova.
- No exterior proteger a madeira com Klearxyl Di Antiworms do ataque de fungos e insectos xilófagos.
- Em qualquer caso, deve-se verificar a aderência sobre tintas antigas.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.

Pode ser aplicado sem necessidade de lixar entre demãos, embora seja aconselhável proceder a uma lixagem ligeira para garantir uma aderência perfeita e principalmente no caso de madeiras com tendência a descascar.

Da mesma forma, para obter um acabamento sedoso também é aconselhável lixar antes da última demão.

Aconselha-se preparar previamente com Montoxyl Fondo (Cód.: 1301).

Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Se este produto for tingido com Montotinte Universal ou com o Sistema Cromiservice, utilizar esta tinta como fundo, seguindo a direção da fibra e diluindo adequadamente.

Homogeneizar regularmente durante o processo de pintura.

A coloração aumenta consideravelmente sua resistência aos raios U.V.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401-02

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Al uso
Rolo	Al uso
Pistola air less	Al uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso
Turbo de baixa pressão	Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Alta Montaña Color

Fecha de Alta

30-10-2007

Versao

8 - 20/08/2024

STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Alta Montaña Color	Barniz Alta Montaña Incoloro/Color
------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Madeira poro fechado

MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Alta Montaña Color
------------	--	----------------------	---------------------------

STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di		Barniz Alta Montaña Incoloro/Color
------------	--	--	------------------------------------

Madeira nova, velha int/ext

MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Alta Montaña Color
------------	---------------------------------------	----------------------	---------------------------

STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Alta Montaña Color	Barniz Alta Montaña Incoloro/Color
------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.375 L, 0.75 L, 4 L