



FAMILIA

MADERA

LINHA

MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPCIÓN E TIPO

Endurecedor alifático (não amarelante) para catalisar poliuretano para acabamento branco, pastel e sensível ao amarelecimento com o tempo que vem da Gama Montopol transparente.

USOS

Interior

Madeira maciça e chapada

PROPIEDADES

Dureza

Elasticidade

Resistencia a agressões químicas

Resistencia ao amarelecimento

Tempo de vida

Formulado para reticulação de acabamentos da linha Montopol BL

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CATALIZADOR MONTOPOL NA
Proporção de mistura	Ver parte A.
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,92 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	10 +/- 2 SG
Sólidos em volume	21 ± 1
Sólidos em peso	26 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Incolor

PREPARACIÓN DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- Seguir as indicações do produto da Gama Montopol a catalisar.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Seguir as indicações do produto da Gama Montopol a catalisar.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Misturar sem modificar em nenhum caso as proporções da parte A (Produto Gama Montopol), com a parte B (Catalisador Montopol NA)

- Misturar com o produto indicado, agitando manualmente com uma espátula de madeira, metálica ou de vidro, sem formar bolhas de ar e deixando repousar durante alguns minutos.

Fecha de Alta

13-04-2007

Versao

1C - 20/08/2024

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicação**Diluição orientativa****SISTEMA****Processos por tipo de suporte****Primario****Intermédia****Acabamento****SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

2 Kg, 10 Kg