

502070

Fecha de Alta

03-08-2010

Versao

5 - 19/08/2024

CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE

MONTÓ
profesional

FAMILIA ESMALTES

LINHA POLIURETANOS MULTISOORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Catalizador da gama de produtos Acripol

USOS

Interior / Exterior

PROPRIEDADES**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Referencia Color	CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE/IMPRIPO
Peso específico	0,95± 0,05 kg/l
Viscosidade	11 +/- 2 SG
Sólidos em volume	36± 1
Sólidos em peso	40± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Restauração e manutenção

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Vida média da mistura: 4 horas

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.15 L, 0.8 L