

CONVERPLUS ANTISILICONAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LINHA ADITIVOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Óleo de silicone em dissolução, específico para evitar a formação de crateras e outros defeitos de superfície em tintas ou vernizes a diluente, transparentes ou pigmentados fabricados por MONTÓ

USOS

Exterior / Interior

Destinado a eliminar defeitos de superfície devido a uma má nivelção da tinta como crateras, olhos de peixe, causados por um suporte contaminado.

Destinado a recuperar superfícies pintadas que tenham sido contaminadas com óleo de silicone ou silicones.

Destinado a eliminar más nivelções causadas pela evaporação dos diluentes

Destinado a eliminar o "overspray" provocado pela aplicação à pistola

Em tintas base diluente

PROPRIEDADES

Diminui a tensão superficial

Diminui a tensão interfacial entre componentes

Favorece o equilíbrio da tensão entre produtos com polaridades diferentes

Disfarça os defeitos de superfície tipo crateras, rugas e casca de laranja

Disfarça os defeitos causados por uma invulgar secagem rápida devido à evaporação excessivamente rápida do diluente

Disfarça os defeitos causados por aplicação a temperaturas elevadas que provocam uma evaporação excessivamente rápida dos diluentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS ANTISILICONAS
Proporção de mistura	1-2% en volumen respecto a la pintura a aditivar
Acabamento	Pintura base
Peso específico	0,84 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	4 ± 1
Sólidos em peso	5 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Cores	Incolor
-------	---------

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Seguir as normas que são indicadas na tinta a aditivar, tendo em conta que só se deve aditivar a ultima demão

Restauração e manutenção

Seguir as normas que são indicadas na tinta a aditivar, tendo em conta que só se deve aditivar a ultima demão

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

-Verificar se o produto se mistura nos produtos indicados em "Usos recomendados"

-Homogeneizar perfeitamente a tinta ou o verniz a aditivar

-Juntar unicamente as quantidades recomendadas em "Sistemas de aplicação" sobre o produto a aditivar

-Homogeneizar perfeitamente a mistura: verniz/tinta + Converplus antisiliconas

CONVERPLUS ANTISILICONAS

-Diluir para a viscosidade de aplicação com o diluente recomendado do produto e a aditivar
-Aditivar unicamente a demão de acabamento

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1405

Metodo de aplicação **Diluição orientativa**

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suportes habituais			
MAX			
STD	Idem que los productos a los que se adiciona	Idem que los productos a los que se adiciona	Producto de acabado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L