



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente à base de hidrocarbonetos alifáticos.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados
Substituto da Aguarrás

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal

Atrasa a secagem inicial do produto, o que permite uma excelente nivelção

Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas

Pequenas adições do produto permitem uma queda da viscosidade elevada, pelo que se podem obter aplicações de elevado teor em sólidos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 1401
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,75± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

-Como regulador de viscosidade:

-Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.

-Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

-Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

-Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.

-Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

503400

Fecha de Alta

23-08-2007

Versao

4 - 23/08/2024

DISOLVENTE SINTETICOS Y GRASOS 1401

MONTÓ
profesional

Metodo de aplicación Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.25 L, 1 L, 5 L, 25 L