



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

## DESCRIÇÃO E TIPO

Mistura de dissolventes que, tal como o seu nome indica, a tornam adequada para a limpeza da maior parte das tintas à base de dissolvente.

## USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso  
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados  
Primários  
Esmaltes secagem rápida  
Tintas de borracha clorada  
Lacas nitrocelulósicas pigmentadas e transparentes  
Específico para aplicação à pistola

## PROPRIEDADES

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial  
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas  
Elevado poder de diluição  
A sua velocidade de evaporação faz com que os produtos em que se usa sequem mais rápido que utilizando diluentes tipo Sint e Grassos 1401

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE UNIVERSAL 1405
Peso específico	0,83± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	Medio
Cores	Transparente

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

### Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Como regulador de viscosidade:
- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.
- Na tabela de aplicação, são indicados apenas os produtos fabricados pela Monto, especificamente recomendados para uso.
- Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:
- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.
- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

## Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação      Diluição orientativa

## SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.25 L, 0.5 L, 0.75 L, 1 L, 5 L, 25 L, 200 L, 1000 L