

DISOLVENTE POLIURETANO 1410



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente especialmente concebido para regular a viscosidade e limpar ferramentas de Lacas Transparentes e Pigmentadas, para Poliuretanos, Acrípol e produtos especialmente desenhados.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

PROPRIEDADES

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas
Elevado poder de diluição
Isento de água e alcoois pelo que não interfere na reacção poliui-isocianato
Cheiro característico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE POLIURETANO 1410
Peso especifico	0,83± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Como regulador de viscosidade:
- Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.
- Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:
- Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.
- Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação Diluição orientativa

503465

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 30/05/2024

DISOLVENTE POLIURETANO 1410

MONTÓ
profesional

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 1 L, 5 L, 25 L, 200 L