

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

3 - 30/05/2024



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente especialmente concebido para regular a viscosidade e para a limpeza das ferramentas de tintas Epoxídicas, à base de Dissolvente.

USOS

Regulador da viscosidade de aplicação em tintas onde se recomenda o seu uso
Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

PROPRIEDADES

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial
Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas
Elevado poder de diluição
Cheiro característico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE EPOXI 1411
Acabamento	Transparente
Peso especifico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

Restauração e manutenção

Utilizar como se indica na tinta que recomenda este produto.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Como regulador de viscosidade:
- Juntar na tinta na proporção que indica na ficha técnica do produto a diluir.
- Agitar lentamente utilizando uma espátula a mistura anterior até se conseguir um produto homogenio.
- Como diluente de limpeza de ferramentas:
- Limpar as ferramentas imediatamente depois de as usar, até que desapareça totalmente a tinta.
- Posteriormente lavar com água e sabão e deixar secar imediatamente após a lavagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação Diluição orientativa

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

3 - 30/05/2024

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

Diluyente Produto genérico e limpeza de ferramentas

MAX

STD Impriepox M-10+Cat.

Montoepon M-10/Montoepon
S-10+Cat.

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 L, 5 L, 25 L