

Fecha de Alta

22-08-2007

Versao

3 - 30/05/2024



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

**DESCRIÇÃO E TIPO**

Dissolventes isoparafínicos, de cheiro pouco intenso e isentos de aromáticos, especialmente concebidos para Tixoway, esmaltes e vernizes sem cheiro.

**USOS**

Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

Regulador da viscosidade de aplicação nas tintas Tixoway Antifungos e Tixoway Antihumidade

**PROPRIEDADES**

Aplicabilidade ideal

Baixo cheiro

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial

Atrasa a secagem inicial do produto, o que permite uma excelente nivelção

Não altera as propriedades do produto final se se juntar nas proporções descritas

Adequado para diluir esmaltes e vernizes sintéticos convencionais

Fraca capacidade de diluição

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	DISOLVENTE SIN OLOR 1412
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,73± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

**Restauração e manutenção**

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

-Como regulador de viscosidade:

-Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.

-Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

-Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

-Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.

-Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

**Diluyente para diluição e limpeza**

Fecha de Alta

22-08-2007

Versao

3 - 30/05/2024

Metodo de aplicacao      Diluição orientativa

**SISTEMA**

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

1 L, 5 L