

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 30/05/2024



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

DESCRIÇÃO E TIPO

Dissolvente de elevada compatibilidade, para melhorar a extensibilidade e evitar as veladuras da madeira.

USOS

Evitar marcas do rolo

Melhorar o rendimento

Regular a viscosidade das Lacas Nitrocelulósicas transparentes e Pigmentadas. Poliuretanos transparentes e pigmentados

PROPRIEDADES

Nivelação

Adequada velocidade de evaporação pelo que se obtém um equilíbrio perfeito entre a secagem em profundidade e a superficial

Elevada capacidade de diluição

Atraza a secagem final

Elimina os problemas de manchamento produzidos por retenção ou absorção de água

Compatível com todos os diluentes nitrocelulósicos

Compatível com todos os diluentes poliuretano

Cheiro característico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	DISOLVENTE ANTIVELO 1415
Proporção de mistura	Dosificación recomendada: 0-10%
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,92± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	0± 1
Sólidos em peso	0± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Não procede

Restauração e manutenção

Não procede

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Quando forem observados problemas de embaçamento, adicionar à tinta ou verniz, substituindo parte de seu solvente Nitrocelulose ou Poliuretano pelo Solvente Antiembaçante. Homogeneizar e aplicar convencionalmente. Não exceda as doses máximas recomendadas.

Diluyente para diluição e limpeza

Fecha de Alta

10-10-2007

Versao

4 - 30/05/2024

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 L