

Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

8 - 11/07/2024



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LÍNEA QUITAPINTURAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Decapante semigelificado de acción rápida. Para eliminar todo tipo de pinturas sobre cualquier soporte. Biodegradable, no tóxico. Exento de cloruro de metileno.

USOS

Exterior/Interior

Metal

Madera

PROPIEDADES

- Aplicabilidad óptima
- Tiempo abierto.
- Elimina fácilmente los productos por simple contacto y posterior eliminación con espátula
- Su aplicación no genera polvo
- Elimina pinturas y barnices
- No daña la madera
- No altera su color
- Exento de ácidos
- Exento de álcalis
- Exento de cloruro de metileno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	QUITAMONT GEL
Acabado	Transparente
Peso específico	0,96 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	44 +/- 5 PO
Sólidos en volumen	3 ± 1
Sólidos en peso	3 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	3-6 m ² /L

Repintado	(20°C HR:60%):6h
Colores	Translúcido, blanquecino

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

No procede

Restauración y mantenimiento

Ver apartado siguiente Aplicación.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

1. Homogeneizar el producto lentamente mediante una espátula.
2. Aplicar a brocha o espátula, dependiendo del grosor de capa a eliminar, dejando actuar entre 10 y 20 minutos.
3. Eliminar la pintura reblandecida mediante rasqueta o cepilo.
4. Muy recomendable realizar previamente una prueba sobre una pequeña superficie para verificar su idoneidad. En caso

Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

8 - 11/07/2024

de duda consultar con nuestro Dpto. Técnico.

5. Antes de proceder al repintado se recomienda un adecuado lavado con agua limpia y dejar secar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha Uso

Rodillo Uso

Espátula Uso

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Gama Montoxyl			
MAX	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
STD	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
Lacas y barnices poliuretano			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Lacas y barnices nitrocelulósicos			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Esmaltes y barnices sintéticos			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel
Pinturas y Lasures al agua			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

503512

QUITAMONT GEL



Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

8 - 11/07/2024

FORMATOS

0.375 L, 0.75 L, 4 L