

503530

Fecha de Alta

01-01-1900

Versao

6 - 29/05/2024

QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA SISTEMA ANTIGRAFFITI

DESCRIÇÃO E TIPO

Gel decapante de grafites, que elimina facilmente spray, esmaltes sintéticos e tintas plásticas, sobre o protetor Anti-Pintadas Montó.

USOS

Utilizar sobre Anti-pintadas Montó

PROPRIEDADES

Bom rendimento

Não altera o produto tratado com antipintadas Monto

No pior dos casos amolece a tinta e esta salta com pressão de água

Elimina-se com água

Reduz os custos de manutenção

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS

Acabamento Transparente

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Cores Incolor

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Suportes novos

Não é necessária. Após a sua aplicação eliminar com água abundante

Restauração e manutenção

Não é necessária. Após a sua aplicação eliminar com água abundante

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Utilizar um pano, trapo ou similar, trincha, rolo, sem diluir.

Esfregar até eliminar o grafite.

Posteriormente lavar com água abundante até eliminar todos os restos.

Não aplicar o produto com temperaturas elevadas, nem sobre superficies expostas a forte calor.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação **Diluição orientativa**

Trincha

0

Rolo

0

Trapo

0

QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Resistente a tintas			
MAX	Quitamont Limpia Pintadas	Quitamont Limpia Pintadas	Quitamont Limpia Pintadas
STD			

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS