

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 19/08/2024

**FAMILIA** ESMALTES**LINHA** SPRAY MULTISOPORTE**DESCRIÇÃO E TIPO**

Spray de elevado brilho para obter um efeito de Ouro polido ou Cromo polido no substrato a pintar. Acabamento decorativo, evitar os riscos.

USOS

Interior

Vidro

Plástico com primário

Madeira com primário aplicado

Metal com primário aplicado

Sobre superfície com primário aplicado

PVC, plástico (realizar um teste prévio de aderência)

PROPRIEDADES

Nivelação

Secagem rápida

Fácil de aplicar

Acabamentos metálicos brilhantes altamente decorativos

Muito boa cobertura

Boa aderência

Acabamento liso e fino.

Acabamento brilhante.

Não lavar de forma agressiva.

Com o envelhecimento, o brilho pode diminuir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY CROMADO ORO

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 10min

Repintado 60min

Cores Ouro, Cromo

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Madeira nova:

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeira com um teor de humidade inferior a 12 %.
- Aplicar sobre madeira saudável, bem desengordurada, sem pó e seca.
- Lixamento e remoção de eventuais resíduos de cola em conjuntos e falhas de maquinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve primeiro ser lixada e o pó removido por escovagem ou qualquer outro meio mecânico.
- Proteger as áreas que não pretende pintar.
- Eliminar, em geral, os produtos com má aderência ou em mau estado.

Ferro, metais derivados e outros metais

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Em superfícies enferrujadas, remover a ferrugem pelos meios habituais recomendados pela Monto em qualquer antioxidante fabricado pela nossa empresa e aplicar previamente o mesmo.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 19/08/2024

- Devemos proteger as áreas que não queremos pintar.
- Remoção geral de produtos com má aderência ou danificados

Obras (gesso, cimento e derivados, cartão):

- Remover produtos estranhos e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Eliminar possíveis eflorescências por métodos tradicionais.
- Eliminar, em geral, produtos com má aderência ou produtos em mau estado.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Em qualquer caso, verifique a aderência sobre o verniz ou a tinta anterior e, em caso de dúvida, elimine-os.
- Em caso de dúvida, remova o verniz ou a tinta anterior.
- Se foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone durante a manutenção, é aconselhável polir a madeira até à sua remoção completa.

Ferro e derivados esmaltados:

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.

Em superfícies absorventes, aplicar primeiro um primário.

Fazer um teste de aplicação num local invisível.

Proteger as áreas que não devem ser pintadas.

Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.

Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80 %.

Não utilizar a temperaturas inferiores a 15 °C.

Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.

Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml: 1 - 1,2 m² (duas demãos cruzadas)**Diluyente para diluição e limpeza**

Diluyente 1406-05

Método de aplicação **Diluição orientativa**
SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
Metal			
MAX	Montospray Primer universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado
Madeira			
MAX	Montospray Primer Universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado
Construção			
MAX	Montospray Primer Universal		Montospray Cromado
STD			Montospray cromado

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 19/08/2024

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L