



FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Primário adesivo transparente para a pintura de substratos plásticos. Para a pintura de peças plásticas de automóveis, mobiliário de jardim e plásticos duros em geral.

USOS

Interior / Exterior

Plástico

Plásticos duros: Poliuretano (PUR), Poliestireno (PS), Poliamida (PA), Polipropileno Modificado (EPDM), ABS, Fibra de Vidro, PVC.

PROPRIEDADES

Aderência
Secagem rápida
Fácil de aplicar

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS TRANSPARENTE
Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 15min
Repintado 30min

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Proteger as áreas que não devem ser pintadas.

Restauração e manutenção

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Ojo rendimento: 5-6 m2

Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.

Fazer um teste de aplicação num local invisível.

Proteger as áreas que não devem ser pintadas.

Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.

Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80 %.

Não utilizar a temperaturas inferiores a 15 °C.

Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.

Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml: 5 -6 m2 (duas demãos cruzadas). Não dê mais de 2 demãos cruzadas.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Plásticos			
MAX	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray
STD	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L