

# MONTOSPRAY BARNIZ ANTIDESLIZANTE



**FAMILIA** ESMALTES  
**LINHA** SPRAY MULTISOPORTE

## DESCRIÇÃO E TIPO

Spray transparente à base de uma laca acrílica modificada com partículas antideslizantes em acabamento mate.

Melhora a resistência ao deslizamento e reduz o risco de quedas em superfícies húmidas ou molhadas.

## USOS

Exterior / Interior  
Metal  
Madeira  
Tela asfáltica  
Vidro e azulejo (realizar um teste prévio de aderência)  
Terraço  
PVC, plástico (realizar um teste prévio de aderência)

## PROPRIEDADES

Mate  
Resistência á lavagem  
Aplicação fácil e rápida.  
Secagem rapido  
Transparente  
Aderência numa grande quantidade de superficies  
Fácil e conveniente de aplicar

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY BARNIZ ANTIDESLIZANTE  
Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 30min  
Repintado 1-2h  
Cores Transparente

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Madeira nova:

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeira com um teor de humidade inferior a 12 %.
- Aplicar sobre madeira saudável, bem desengordurada, sem pó e seca.
- Lixamento e remoção de eventuais resíduos de cola em conjuntos e falhas de maquinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve primeiro ser lixada e o pó removido por escovagem ou qualquer outro meio mecânico.
- Proteger as áreas que não pretende pintar.
- Eliminar. em geral, os produtos com má aderência ou em mau estado.

Ferro, metais derivados e outros metais

- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Em superfícies enferrujadas, remover a ferrugem pelos meios habituais recomendados pela Monto em qualquer antioxidante fabricado pela nossa empresa e aplicar previamente o mesmo.
- Devemos proteger as áreas que não queremos pintar.
- Remoção geral de produtos com má aderência ou danificados

# MONTOSPRAY BARNIZ ANTI DESLIZANTE

Obras (gesso, cimento e derivados, cartão):

- Remover produtos estranhos e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Eliminar possíveis eflorescências por métodos tradicionais.
- Eliminar, em geral, produtos com má aderência ou produtos em mau estado.

## Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Em qualquer caso, verifique a aderência sobre o verniz ou a tinta anterior e, em caso de dúvida, elimine-os.
- Em caso de dúvida, remova o verniz ou a tinta anterior.
- Se foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone durante a manutenção, é aconselhável polir a madeira até à sua remoção completa.

Ferro e derivados esmaltados:

1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.

Fazer um teste de aplicação num local invisível.

Proteger as áreas que não devem ser pintadas.

Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.

Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidade relativa superior a 80 %.

Não utilizar a temperaturas inferiores a 15 °C.

Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.

Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml: 1,2 - 1,6 m<sup>2</sup> (duas demãos cruzadas)

Não deve ser pisado antes de 24 horas da aplicação.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

**Metodo de aplicação**      **Diluição orientativa**

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Metal</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Barniz Antislip		Montospray Barniz Antislip
<b>STD</b>			Montospray Barniz Antislip
<b>Madeira</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Barniz Antislip		Montospray Barniz Antislip
<b>STD</b>			Montospray Barniz Antislip
<b>Construção</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Barniz Antislip		Montospray Barniz Antislip
<b>STD</b>			Montospray Barniz Antislip

## SEGURANÇA

504011

Fecha de Alta

13-08-2021

Versao

4 - 19/08/2024

# MONTOSPRAY BARNIZ ANTIDESLIZANTE

**MONTÓ**  
profesional

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.4 L