

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

4 - 18/09/2024



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS EN POLVO

DESCRIPTION ET NATURE

Préparation en poudre pour réparation dans des parois plâtre ou fixation supports, tuyauteries, câbles, etc.... Avec prise rapide.

DESTINATION

Intérieur

Ciment

Plâtre

Brique

Carreaux de faïence

Bois

Béton

Gotelet

Plâtre

PROPRIÉTÉS

Adhérence

Facile à poncer

Prise rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT BRICOLAGE YESO
Aspect	Mat
Densité	2,25± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Épaisseur minimum recommandée	3mm por capa
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 20 jours
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier ciment et plâtre :

- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à total forgé (30 jours minimal).
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support produits étranges et/ou résidus.
- Ouvrir de possibles fentes jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par cepillo ou brosse et appliquer le mastic ou plaste comme il est indiqué dans les paragraphes Systèmes Application et Application.
- Ne pas dépasser jamais les grosseurs de couche maximales recommandées.
- Dans des surfaces excessivement fragiles, avant de masillar, fixer avec ce qui est fijador adéquat (voir famille 6) : Émulsion Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Restauration et entretien

Éliminer du support des produits étranges mal adhérents ou en état mauvais, ouvrir le pore, le cas d'être fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre un demi - mécanicien. Vérifier attachement et traiter comme sur les FONDS nouveaux.

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

4 - 18/09/2024

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Utiliser pour sa dilution eau propre, non contaminée.
- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, les nettoyages et désoxydés.
- Chercher adéquatement.
- Repinter une fois passé le temps indiqué. Puisque celui-ci dépend l'humidité, la température et la grosseur de la couche, non la obturation du papier sablé nous indiquera que le produit se trouve dans des conditions pour procéder à à celui peint.
- Il admet séchés forcés contrôlés.
- Ils sont adéquats comme produits de de finie : Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Émaille Montosintetic, Luxatin et produits de Haute Décoration.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application

Spatule

Palette

Taloche

Indications de dilution

400ml agua por kg de masilla

400ml agua por kg de masilla

400ml agua por kg de masilla

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier			
MAX Yeso			
STD		Emulsión Fijadora, Fiajmont	Productos de la familia 1, 4 o 12

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'apporteur.

FORMAT

1 Kg