

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 21/08/2024



FAMILLE ALTA DECORACION

LIGNE COMPLEMENTOS

DESCRIPTION ET NATURE

Cire pour obtenir des finitions hydrofuges et brillantes pour stucs type Palladio, Marmorino ou Gravello.

DESTINATION

Intérieur

Marmorino, Palladio, Gravello

PROPRIÉTÉS

Confort d'application
Pénétrant
Séchage rapide
Finition imperméable
Basse consommation, spécialement sur PALLADIO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CERA ESPECIAL ESTUCOS
Aspect	Transparent
Densité	0,78± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	0± 1
Extraits secs en poids	40± 1
Rendement approximatif par couche	15-20 m ² /L

Couleurs N'altère pas la couleur du stuc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Mortier de ciment, plâtre et dérivés :
- ne convient pas.
- Appliquer sur des stucs type Marmorino, Gravello ou Palladio une fois secs.

Restauration et entretien

- Appliquer sur des stucs type Marmorino, Gravello ou Palladio.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Appliquer sur les substrats propres et secs.
- Appliquer en couches fines et d'une manière homogène et uniforme.
- Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.
- Polir avec un chiffon propre, tout de suite après avoir appliqué le produit.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 21/08/2024

Méthode d'application **Indications de dilution**

Chiffon de coton

0

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Toile bitumineuse / asphaltique			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Bois			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Chantier			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L