

MONTOXYL LASURE ACQUA SATINADO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA PROTECTORES (AGUA)

DESCRIÇÃO E TIPO

Lasur protetor para madeira à base de água, com filtro UV. Tratamento de poros abertos e de fácil manutenção, gera uma película elástica protetora e respirável, com excelente resistência às intempéries.

USOS

Exterior / Interior

Para máxima protecção acabar com cor

Preferivelmente sobre demão de tapa poros

Recomendado em alta montanha e zonas costeiras com acabamento poro aberto. Repintavel com Lasure água

PROPRIEDADES

Poder de penetração

Proporciona acabamentos de poro aberto

Não necessita de ser lixado, mas pode-se lixar facilmente após secagem

Nº de demãos recomendadas: 2 a 3 demãos sobre madeira nova. 1 a 2 como manutenção

Não fica amarelo

Não racha

Não forma bolhas

Transpirável ao vapor de agua

Sem cheiro quando seca

Suporta os câmbios climáticos fortes

Fléxivel

Micro poroso

Destaca o betado natutal da madeira

Resistente U.V.

Quando diluido, pode ser usado como fundo, nutrindo a madeira

Não aplicar sobre suportes brancos, pode amarelece-los ligeiramente, mesmo assim não altera as propriedades do produto

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQUA SATINADO
Acabamento	Acetinado
Peso específico	0,98± 0,05 kg/l
Viscosidade	8 +/- 2 PO
Sólidos em volume	20± 1
Sólidos em peso	22± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):5,05 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-16 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%):2-4h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Cores	Base: TR 900 Cartas Montoxyl e Madeira 100 Sistemas Montomix (máx 5%).
Classificação	Cumple con la NORMA UNE 23727-90 1ª R / REACTION FEU M1

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

######

MONTOXYL LASURE ACQUA SATINADO

**Madeira nova / velha interior**

MAX	Lasure Acqua o Montoxyl Fondo	Montoxyl Fondo	Lasure Acqua Satinado
STD	Lasure Acqua o Montoxyl Fondo		Lasure Acqua Satinado

Madeira pintada ou envernizada

MAX	Exterior: Decapar/Lijar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Lasure Acqua Satinado Color
STD	Exterior: Decapar/Lijar+ Anticarcomas Klearxyl Di		Lasure Acqua Satinado Color

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L