

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

3 - 12/08/2024



FAMILLE PAREDES Y TECHOS

LIGNE MATE PREMIUM

## DESCRIPTION ET NATURE

Peinture lavable, couvrante et de bonne blancheur pour murs et plafonds. Facile d'application et performante, cette peinture est idéale pour la décoration intérieure en général, plus particulièrement pour les finitions lisses de qualité.

## DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Murs et plafonds

Mortier de ciment

Béton

Brique

Plâtre

Gotelé

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

## PROPRIÉTÉS



Avec conservateur anti moisissure

Degré de brillance : extra-mat (selon la norme 13300, à 85° la réflectance &lt; 5)

Lavabilité : Classe 2 (selon la norme UNE-EN 13300)

Ne coule pas et n'éclabousse pas (technologie Tixoless)

Opacité : Classe 1 pour un rendement de 5,5 m<sup>2</sup>/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MAGNUM BLANCO

Aspect .

Densité 1,5± 0,05 kg/l

Viscosité 65 +/- 10 PO

Extraits secs en volume 40± 1

Extraits secs en poids 62± 1

COV Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,12 g/l

Rendement approximatif par couche 13-15 m<sup>2</sup>/L

Séc au touché (20°C HR:60%):1h

Recouvrable / doublage (20°C HR:60%):3-4h

Couleurs Blanc

## PRÉPARATION DU SUPPORT

## Supports neufs

Mortiers de ciment et de béton :

1. Attendre la prise totale (min. 30 jours).
2. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour y ouvrir les pores.
5. Nettoyer le support de produits étrangers.
6. Fixer les supports de traction avec fixateur à émulsion ou Fijamont.

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

3 - 12/08/2024

7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Plâtre, briques recouvertes de plâtre :

1. Attendre qu'il soit bien sec (max. 20 % d'humidité).
2. Nettoyer le support de produits étrangers.
3. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
4. Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit
5. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour y ouvrir les pores
6. Fixer les supports de traction avec fixateur à émulsion ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Cloisons de séparation PYL :

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyez ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer le mastic anti-tâches Montoplac.

#### Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre.
4. Combler les défauts du support au mastic (Plasmont).
5. Traiter au préalable les murs présentant de la moisissure avec Monto Limpia Moho.

## MODE D'EMPLOI

#### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support à la première couche.
- Terminer avec une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à ce que le support soit entièrement couvert.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Ne pas laver avant 24 jours.
- À l'extérieur, ne jamais appliquer en cas de risque de pluie imminente et éviter les jours excessivement humides.
- Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation.
- Pour la pulvérisation avec un équipement airless, utiliser des buses avec une taille de 15 à 23 pouces, pression  $\approx$  150 bar.

#### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

| Méthode d'application | Indications de dilution |
|-----------------------|-------------------------|
| Brosse                | 0-5%                    |
| Rouleau               | 0-5%                    |
| Pistolet air less     | 5-15%                   |
| Pistolet air mix      | 5-15%                   |

## SYSTÈME

#### Traitement par type de support

|                                                            | Impression                | Intermédiaire | Aspect |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|
| <b>Ancien chantier, peinture intérieur en bon état</b>     |                           |               |        |
| <b>MAX</b>                                                 |                           |               |        |
| <b>STD</b>                                                 | Magnum Diluido            |               | Magnum |
| <b>Ancien chantier, peinture intérieur en mauvais état</b> |                           |               |        |
| <b>MAX</b>                                                 | Eliminar + Fijador        | Magnum        | Magnum |
| <b>STD</b>                                                 | Eliminar + Magnum Diluido |               | Magnum |
| <b>Chantier</b>                                            |                           |               |        |
| <b>MAX</b>                                                 | Fijador                   | Magnum        | Magnum |

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

3 - 12/08/2024

**STD** Magnum Diluido

Magnum

**Cloison sèche****MAX** Magnum Diluido

Magnum

Magnum

**STD** Magnum Diluido

Magnum

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

4 L, 15 L