

502070

Fecha de Alta

03-08-2010

Versión

5 - 19/08/2024

CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE

MONTÓ
profesional

FAMILLE ESMALTES

LIGNE POLIURETANOS MULTISOPORTE

DESCRIPTION ET NATURE

Catalyseur pour les produits de la gamme ACRIPOL.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE/IMPRIPO

Aspect .

Densité 0,95± 0,05 kg/l

Viscosité 11 +/- 2 SG

Extraits secs en volume 36± 1

Extraits secs en poids 40± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs
Restauration et entretien

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

demi-vie du mélange 4h.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application **Indications de dilution**

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

502070

Fecha de Alta

03-08-2010

Versión

5 - 19/08/2024

CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE

MONTÓ
profesional

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.15 L, 0.8 L