

502189

Fecha de Alta

15-03-2011

Versión

9 - 24/05/2024

# CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI SUELOS

**MONTÓ**  
profesional**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** IMPRIMACIONES SUELOS**DESCRIPTION ET NATURE**

Catalyseur exclusif pour le produit Imprimación Epoxi Adherente 2 comp. à base d'eau.

**DESTINATION**

Extérieur/intérieur

**PROPRIÉTÉS**

Catalyseur exclusif pour le produit Imprimación Epoxi Adherente

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI SUELOS

Aspect .

Densité 1,08± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 100± 1

Extraits secs en poids 100± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

Convenir comme on indique en fiche technique Imprimación Epoxi Adherente + Catalizador

**Restauration et entretien**

Convenir comme on indique en fiche technique Imprimación Epoxi Adherente + Catalizador

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

Le produit de cette fiche technique possède une durée de vie indiquée s'il est conservé dans un endroit sec, à une température comprise entre 5 et 35°C, dans l'emballage d'origine.

Le produit peut cristalliser à des températures basses. Dans ce cas, il peut être récupéré en le réchauffant à 50°C et après agitation.

Ainsi, il ne perd pas ses caractéristiques et maintient ses valeurs et ses propriétés

**Diluant d'application et de nettoyage****Méthode d'application**      **Indications de dilution****SYSTÈME****Traitement par type de support**

Impression

Intermédiaire

Aspect

# CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI SUELOS

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

1 Kg, 4 Kg