

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

3 - 21/08/2024



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LIGNE ADITIVOS

DESCRIPTION ET NATURE

Additif matizante pour ajouter à des produits de base dissolvant en général.

DESTINATION

Nuançant universel pour systèmes base solvant

PROPRIÉTÉS

N'altère pas les propriétés du produit auquel on l' additonne
 Peut se rajouter aux laques, vernis syntétiques, nitrocellulosose, Polyuréthane
 Permet d'ajuster le degrés de brillance selon souhait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	CONVERPLUS MATIZADOR
Rapport de mélange	Se recomienda aditivar del 5 al 20% de converplus
Aspect	Transparent
Densité	1,08± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	27± 1
Extraits secs en poids	43± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Couleurs	Transparent

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Même que produit à aditivar

Restauration et entretien

Même que produit à aditivar

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Décaler jusqu'à son homogénéisation parfaite
 Mélanger avec produit de base par agitateur ou spatule.
 Même que produit à aditivar.
 Addition : 5-20% en volume sur le produit Quantité.
 Imprimer avec l'amorçage recommandé dans chaque cas.
 Suivre les méthodes d'application du produit à aditivar.
 Dans le tableau où il met support nous devons interpréter des produits à aditivar.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1405

Méthode d'application **Indications de dilution**

Fecha de Alta

01-08-2006

Versión

3 - 21/08/2024

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Sur supports habituels			
MAX			
STD	Idem productos Monto a aditivar	Idem productos Monto a aditivar	Idem productos Monto a aditivar+Converplus matizador

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L