

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

4 - 24/05/2024



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LINHA TINTE MANUAL

### DESCRIÇÃO E TIPO

Corantes líquidos compatíveis com a maioria das tintas de base aquosa e dissolvente para a obtenção de tons pastel ou intermédios. Para uso interior ou exterior, dependendo da cor.

### USOS

Tons pastel ou intermédios em tintas solventes com base em dispersões tipo: Acrílicas, estireno acrílicos, vinílicas e homopolímeros

Tons pastel ou intermédios em tintas a água com base em dispersões tipo: Acrílicas, estireno acrílicos, vinílicas e homopolímeros

Não apresenta incompatibilidade com a maioria das tintas aquosas ou solvente

### PROPRIEDADES

Alto teor em sólidos

Fácilmente incorporável

Seu poder corante e resistência dependem da concentração do pigmento em volume de tinta, pelo que em certos produtos obtem-se certas densidades de cores e resistências finais.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOTINTE UNIVERSAL NEGRO
Peso específico	1,09± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	9± 1
Sólidos em peso	15± 1
Espessura min. recomendada	5% sobre pintura
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Cores	Negro-101, Ocre-162, Rojo Óxido-152, Beige-164, Amarillo-131, Amarillo Medio-132, Rojo Vivo-150, Azu186, Verde-124, Oliva-123.

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

-Proceder como indicado nas tintas a ser tingidas.

#### Restauração e manutenção

-Proceder como indicado nas tintas a ser tingidas.

### MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

-Homogeneizar o produto através de simples agitação.

-Incorporar lentamente na tinta.

-Adicionar à tinta em questão e agitar por meios mecânicos ou agitar, conforme indicado nas características técnicas da tinta.

-Em grandes quantidades de produto, adicionar primeiro o corante a uma pequena proporção da tinta e depois deitar o resto.

-Apesar da sua baixa tendência à floculação, deve ser realizado um teste, especialmente se for utilizado Montotinte Universal negro, e se for observada alguma floculação, consulte o nosso departamento de serviço ao cliente (SAC), que fornecerá as soluções adequadas para cada caso.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Água o Diluyente 1405, dependendo se a tinta é à base de água ou à base de solvente

Fecha de Alta

21-06-2006

Versao

4 - 24/05/2024

**Metodo de aplicação**      **Diluição orientativa****SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

Primario

Intermédia

Acabamento

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 18 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

0.05 L, 0.2 L, 1 L