

AGUARRAS SIMIL PREMIUM 1417


FAMILLE DISOLVENTES

LIGNE DISOLVENTES

DESCRIPTION ET NATURE

Solvant sur base d'hydrocarbures aliphatiques combiné avec du essence de térébenthine et des terpènes.

DESTINATION

Régulateur de la viscosité d'application pour les peintures qui recommandent son utilisation
Excellent diluant pour les applications à la brosse ou au rouleau, des laques et des vernis synthétiques.
Certains produits le recommandent pour le nettoyage des outils

PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Adéquate vitesse d'évaporation, donc un équilibre parfait est obtenu entre séchage en profondeur et en superficie.

Retarde le séchage initial du produit, mais pas le final, donc permet une excellente égalisation

N'endommage pas les propriétés du produit si on l'ajoute dans les proportions indiquées

Odeur caractéristique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color AGUARRAS SIMIL PREMIUM 1417

Aspect Transparent

Densité $0,76 \pm 0,05$ kg/l

Extraits secs en volume 0 ± 1

Extraits secs en poids 0 ± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

Restauration et entretien

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

MODE D'EMPLOI
Conseils d'application

En tant que régulateur de viscosité :

- Ajouter dans la peinture ou le vernis, dans la proportion indiquée sur la fiche technique du produit
- Agiter avec spatule et lentement, le mélange jusqu'à obtenir un produit homogène.

En tant que dissolvant pour nettoyage d'outils :

- Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation, jusqu'à la totale disparition vernis ou peinture.
- Laver postérieurement avec eau savonneuse et sécher immédiatement après le lavage.

Diluant d'application et de nettoyage

503404

Fecha de Alta

17-07-2015

Versión

6 - 30/05/2024

AGUARRAS SIMIL PREMIUM 1417

MONTÓ
profesional**Méthode d'application Indications de dilution**

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.25 L, 0.5 L, 1 L