

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

4 - 30/05/2024

**FAMILLE** DISOLVENTES**LIGNE** DISOLVENTES**DESCRIPTION ET NATURE**

Solvant spécialement conçu pour régulariser la viscosité ainsi que pour le nettoyage des outils ayant servi pour la peinture des Laques et Laques Nitrocelulosiques.

DESTINATION

Régulateur de la viscosité d'application pour les peintures qui recommandent son utilisation
Certains produits le recommandent pour le nettoyage des outils

PROPRIÉTÉS

Adéquate vitesse d'évaporation, donc un équilibre parfait est obtenu entre séchage en profondeur et en superficie.
Retarde le séchage initial du produit, mais pas le final, donc permet une excellente égalisation
Elevée capacité de dilution
Odeur caractéristique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	DISOLVENTE NITRO 1407
Aspect	Transparent
Densité	0,82 ± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	0 ± 1
Extraits secs en poids	0 ± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	Rapide

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

Restauration et entretien

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

En tant que régulateur de la viscosité :

- Ajouter dans la peinture ou le vernis, dans la proportion indiquée sur la fiche technique du produit à diluer.
- Agiter avec spatule et lentement le mélange jusqu'à obtenir un produit homogène.

En tant que dissolvant pour le nettoyage d'outils :

- Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation, jusqu'à la totale disparition du vernis ou peinture.
- Laver postérieurement avec eau savonneuse et sécher immédiatement.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application **Indications de dilution**

Fecha de Alta

10-10-2007

Versión

4 - 30/05/2024

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Dissolvant produit générique et nettoyage de			
MAX			
STD	Montolac fondo CM-1 (Cod. 1500)	Montolac mate CM-2 (Cod. 1510), Montolac satinada CM-3 (Cod. 1520), Montolac Brillo CM-4 (Cód. 1530)	Montolac Satinada Blanca CM-7(Cód. 1520)

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

1 L, 5 L, 25 L