

**FAMILLE** DISOLVENTES**LIGNE** DISOLVENTES**DESCRIPTION ET NATURE**

Mélange de solvants, comme son nom indique; il s'agit d'un produit qui convient parfaitement pour le nettoyage pour la plupart des peintures au solvant.

DESTINATION

Certains produits le recommandent pour le nettoyage des outils

PROPRIÉTÉS

Élève pouvoir de nettoyage

Élève compatibilité avec la plupart des produits au solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	DISOLVENTE LIMPIEZA 1406
Densité	0,81± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	0± 1
Extraits secs en poids	0± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché	Moyen
Couleurs	Transparent

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

Restauration et entretien

Procéder comme il est indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

En tant que régulateur de viscosité :

- Ajouter dans la peinture ou le vernis, dans la proportion indiquée sur la fiche technique du produit à diluer.
- Agiter avec spatule et lentement, le mélange jusqu'à obtenir un produit homogène.
- Dans le tableau d'applications sont indiqués uniquement les produits fabriqués par MONTÓ, dont l'utilisation est spécialement recommandée.

En tant que dissolvant pour le nettoyage d'outils :

- Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation, jusqu'à la totale disparition du vernis ou peinture.
- Laver postérieurement avec eau savonneuse et sécher immédiatement .

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application **Indications de dilution**

SYSTÈME**Traitement par type de support**

Impression

Intermédiaire

Aspect

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 L, 25 L, 200 L, 1000 L