

Fecha de Alta

30-06-2006

Versao

6 - 23/08/2024



FAMILIA DISOLVENTES

LINHA DISOLVENTES

### DESCRIÇÃO E TIPO

Mistura de dissolventes que, tal como o seu nome indica, a tornam adequada para a maior parte das tintas à base de dissolvente.

### USOS

Limpeza de ferramentas nos produtos recomendados

### PROPRIEDADES

Elevado poder de limpeza

Alta compatibilidade com a maioria dos produtos à base de solvente

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color DISOLVENTE LIMPIEZA 1406

Peso específico 0,81 ± 0,05 kg/l

Sólidos em volume 0 ± 1

Sólidos em peso 0 ± 1

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto Medio

Cores Transparente

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

#### Restauração e manutenção

Proceder seguindo as indicações da tinta onde se recomenda este produto.

### MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

-Como regulador de viscosidade:

-Adicionar à tinta ou ao verniz, na proporção indicada na ficha técnica do produto a diluir.

-Agitar a mistura anterior lentamente e com uma espátula até conseguir um produto homogéneo.

-Na tabela de aplicação, são indicados apenas os produtos fabricados pela Monto, especificamente recomendados para uso.

-Como dissolvente para a limpeza de ferramentas:

-Limpar as ferramentas logo após a sua utilização, até o verniz ou a tinta desaparecerem completamente.

-Lavar posteriormente com água e sabão, e secar logo após a lavagem.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

Fecha de Alta

30-06-2006

Versao

6 - 23/08/2024

## SISTEMA

**Processos por tipo de suporte**

Primario

Intermédia

Acabamento

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

5 L, 25 L, 200 L, 1000 L