

Fecha de Alta

22-08-2007

Versión

3 - 30/05/2024



FAMILLE DISOLVENTES

LIGNE DISOLVENTES

DESCRIPTION ET NATURE

Solvant isoparafinique, de très faible odeur et exempt d'agents aromatiques, spécialement conçu pour Tixoway, laques et vernis sans odeur.

DESTINATION

Certains produits le recommandent pour le nettoyage des outils
Régulateur de la viscosité d'application pour les peintures Tixoway Antihumos y Tixoway Antihumedad

PROPRIÉTÉS

Confort d'application
Faible odeur
Adéquate vitesse d'évaporation, donc un équilibre parfait est obtenu entre séchage en profondeur et en superficie.
Retarde le séchage initial du produit, mais pas le final, donc permet une excellente égalisation
N'endommage pas les propriétés du produit si on l'ajoute dans les proportions indiquées
Valable pour diluer laques et vernis synthétiques conventionnels
Faible capacité de dilution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	DISOLVENTE SIN OLOR 1412
Aspect	Transparent
Densité	0,73 ± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	0 ± 1
Extraits secs en poids	0 ± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Procéder comme indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

Restauration et entretien

Procéder comme indiqué sur la peinture pour laquelle ce produit est recommandé.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- En tant que régulateur de viscosité :
- Ajouter dans la peinture ou le vernis, dans la proportion indiquée sur la fiche technique du produit à diluer.
 - Agiter avec spatule et lentement, le mélange jusqu'à obtenir un produit homogène.
- En tant que dissolvant pour nettoyage de l'outillage :
- Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation, jusqu'à la totale disparition du vernis ou de la peinture.
 - Laver postérieurement avec eau savonneuse et sécher immédiatement après le lavage.

Diluant d'application et de nettoyage

Fecha de Alta

22-08-2007

Versión

3 - 30/05/2024

Méthode d'application Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

FORMAT

1 L, 5 L