

Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

8 - 23/08/2024



FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LIGNE QUITAPINTURAS

DESCRIPTION ET NATURE

Decapant semi-gel d'action rapide. Pour éliminer tout type de peintures sur tous supports. Biodégradable, non toxique. Exempt de chlorure de méthylène.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Métaux

Bois

PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Temps ouvert

Elimine facilement les produits par simple contact puis élimination avec spatule

Son application ne produit pas de poussière

Elimine les peintures et les vernis

N'endommage pas le bois

N'altère pas sa couleur

Exempt d'acides

Exempt d'alcalis

Exempt de chlorure de méthylène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color QUITAMONT GEL

Aspect Transparent

Densité 0,96± 0,05 kg/l

Viscosité 44 +/- 5 PO

Extraits secs en volume 3± 1

Extraits secs en poids 3± 1

Rendement approximatif par couche 3-6 m²/L

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 6h

Couleurs Translucide, blanchâtre

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Neant

Restauration et entretien

Voir tableau Application.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

1 - Homogénéiser le produit lentement à l'aide d'une spatule.

2. Appliquer à la brosse ou à la spatule, suivant la grosseur de couche à éliminer, laissant agir entre 10 et 20 minutes.

3. Éliminer la peinture ramollie en raclant ou en brossant.

4. Conseil : effectuer préalablement un essai sur une petite surface pour vérifier son aptitude. En cas de doute consulter avec

Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

8 - 23/08/2024

notre Sce technique (SAC).

5. Avant de repeindre on recommande un lavage adéquat avec eau propre et laisser sécher.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application **Indications de dilution**

Brosse	Usó
Rouleau	Usó
Spatule	Usó

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Gamme Montoxyl			
MAX	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
STD	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
Laques et vernis polyuréthane			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Laques et vernis nitrocellulosique			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Laques et vernis synthétiques			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel
Peintures et lasures a l'eau			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

503512

QUITAMONT GEL



Fecha de Alta

17-01-2011

Versión

8 - 23/08/2024

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L