

Fecha de Alta

17-01-2011

Versao

8 - 23/08/2024



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LINHA QUITAPINTURAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Decapante semigelificado de ação rápida. Para remover todos os tipos de tinta em qualquer suporte. Biodegradável, não tóxico. Isento de cloreto de metileno.

USOS

Exterior / Interior

Metal

Madeira

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal

Tempo aberto

Elimina fácilmente os produtos por simples contacto e posterior eliminação com espátula

Sua aplicação não produz pó

Elimina tintas e vernizes

Não danifica a madeira

Não altera a sua cor

Isento de ácidos

Isento de alcalis

Isento de cloreto de metileno

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color QUITAMONT GEL

Acabamento Transparente

Peso específico $0,96 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ Viscosidade $44 \pm 5 \text{ PO}$ Sólidos em volume 3 ± 1 Sólidos em peso 3 ± 1 Rendimento aprox. por demão $3-6 \text{ m}^2/\text{L}$ Repintado $(20^\circ\text{C HR:60\%}):6\text{h}$

Cores Translúcido, blanquecino

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Não aplicavel

Restauração e manutenção

Ver paragrafo seguinte. Aplicação

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

1. Homogeneizar o produto lentamente utilizando uma espátula
2. Aplicar com trincha ou espátula, dependendo da espessura da camada a eliminar, deixando atuar entre 10 e 20 minutos.
3. Eliminar a tinta amolecida utilizando um raspador ou escova de arame.
4. É muito recomendado realizar uma prova sobre uma pequena superficie para verificar se o tratamento foi adequado. Em

Fecha de Alta

17-01-2011

Versão

8 - 23/08/2024

caso de duvida consultar o nosso departamento técnico.

5. Antes de prosseguir com a repintura recomenda-se uma adequada lavagem com água limpa e deixar secar.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Uso
Rolo	Uso
Espátula	Uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Gama Montoxyl			
MAX	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
STD	No suele ser necesario		Sistema Gama madera familia 5
Lacas e vernizes poliuretano			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Lacas e vernizes celulósicos			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera familia 5
STD	Quitamont gel		Sistema Gama Madera familia 5
Esmaltes e vernizes sintéticos			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel
Tintas e Lasures a água			
MAX	Quitamont gel	Quitamont gel	Sistema Gama Madera Familia 5
STD	Quitamont gel		Quitamont gel

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

503512

QUITAMONT GEL



Fecha de Alta

17-01-2011

Versao

8 - 23/08/2024

EMBALAGENS

0.375 L, 0.75 L, 4 L