503530

Fecha de Alta
01-01-1900
Versión
6 - 29/05/2024

QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS

FAMILLE PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LIGNE SISTEMA ANTIGRAFFITI

DESCRIPTION ET NATURE

Gel nettoyeur de graffitis. Il élimine facilement les peintures en spray, laques synthétiques et peintures à l'eau, sur le protecteur Anti-Pintadas MONTO.

DESTINATION

Utiliser sur de Antipintadas Monto

PROPRIÉTÉS

Bon rendement
N'altère pas le produit traité avec Antipintadas Monto
Dans le pire des cas, la peinture se ramolli et saute avec de l'eau à pression
Il s'élimine avec de l'eau
Réduit les coûts d'entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS
Aspect	Transparent
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Couleurs	Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs
Supports neufs chantiers :
Après son application éliminer avec eau abondante

Restauration et entretien
Après son application éliminer avec eau abondante

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application
Au moyen d'un chiffon, brosse, rouleau, sans diluer.
Frotter jusqu'à éliminer les traces de peinture.
Laver postérieurement avec eau abondante jusqu'à éliminer tous les restes.
Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.
Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0
Rouleau	0
Chiffon	0

QUITAMONT LIMPIA-PINTADAS

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Antipeintures Monto			
MAX	Quitamont Limpia Pintadas	Quitamont Limpia Pintadas	Quitamont Limpia Pintadas
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT