

Fecha de Alta

14-09-2021

Versao

3 - 19/08/2024



FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

### DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta de marcação para obras, para marcar e fazer inscrições de forma rápida e precisa em asfalto, betão, alvenaria, pedras de pavimentação, madeira, terra, pedra, etc.

### USOS

Interior / Exterior

Madeira

Obra

Pavimentos

### PROPRIEDADES

Secagem rápida

Fácil de aplicar e repintar

Muito boa cobertura

Aderência sobre suporte húmido

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY MARCAJE AMARILLO

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 30min

Repintado 24h

Cores Amarelo 201, Vermelho 202

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

**Suportes novos**

**Restauração e manutenção**

### MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

Agitar o recipiente durante cerca de 3 min.

Não é necessária qualquer limpeza, devido ao seu sistema único de autolimpeza.

Aplicar a uma distância de 5 cm a 15 cm.

O recipiente de 500 ml pode marcar até um total de 220 m.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1406-05

**Metodo de aplicação**      **Diluição orientativa**

Fecha de Alta

14-09-2021

Versao

3 - 19/08/2024

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Madeira</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Marcaje		Montospray Marcaje
<b>STD</b>			Montospray Marcaje
<b>Asfalto</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Marcaje		Montospray Marcaje
<b>STD</b>			Montospray Marcaje
<b>Construção</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Marcaje		Montospray Marcaje
<b>STD</b>			Montospray Marcaje

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.4 L